

Teknik bilgiler Model CPV/CPVF

Model	EAN-No. 4025092*	Kapasite kg/ Zincir donanı	Zincir ölçüleri d x p mm	Sınıflandırma FEM/ISO	Kaldırma hızı**** ana m/min	Kaldırma hızı hassas m/min	Motor kW	Motor gücü ED %	Ağırlık* askı halkalı kg	Ağırlık* itme şaryo** kg	Ağırlık* elektrikli şaryo*** kg
CPV 2-8	*173070	250/1	4x12,2	1Am/M4	8	-	0,37	50	24	39	47
CPVF 2-8	*173063	250/1	4x12,2	1Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	25	40	48
CPV 2-20	-	250/1	5x15,1	1Am/M4	20	-	0,75	50	26	41	49
CPVF 2-20	-	250/1	5x15,1	1Am/M4	20	5	0,75/0,18	33/17	27	42	50
CPV 5-4	*174466	500/2	4x12,2	1Am/M4	4	-	0,37	50	25	40	48
CPVF 5-4	*174442	500/2	4x12,2	1Am/M4	4	1	0,37/0,09	33/17	26	41	49
CPV 5-8	*173766	500/1	5x15,1	1Am/M4	8	-	0,75	50	26	41	49
CPVF 5-8	*173803	500/1	5x15,1	1Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	42	50
CPV 5-20	-	500/1	7,1x20,5	1Am/M4	20	-	1,5	50	58	77	84
CPVF 5-20	-	500/1	7,1x20,5	1Am/M4	20	5	1,5/0,37	33/17	59	78	85
CPV 10-4	*174473	1.000/2	5x15,1	1Am/M4	4	-	0,75	50	28	43	51
CPVF10-4	*174725	1.000/2	5x15,1	1Am/M4	4	1	0,75/0,18	33/17	29	44	52
CPV 10-8	*173797	1.000/1	7,1x20,5	1Am/M4	8	-	1,5	50	58	77	84
CPVF10-8	*173780	1.000/1	7,1x20,5	1Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	59	78	85
CPV 20-4	*174480	2.000/2	7,1x20,5	1Am/M4	4	-	1,5	50	63	82	89
CPVF 20-4	*174459	2.000/2	7,1x20,5	1Am/M4	4	1	1,5/0,37	33/17	64	83	90

*Ağırlık standart yükseklik (3 m) içindir. Diğer kaldırma yükseklikleri talep üzerine.

** A ve B tipi şaryolar için: Zincirli şaryo için ek ağırlık (VTG): 2,5 kg.

*** 2 hızlı elektrikli şaryo (VTE) için + 2.0 kg.

**** 230 V. 1-fazda kaldırma hızı CPV 10-8 50 Hz = 4 m/dak. H230 V. 1-fazda kaldırma hızı CPV 20-4. 50 Hz = 2 m/dak.

**Feston kablo sistemleri bakınız
sayfa 144-145.**



42 V kontrol voltajlı daha fazla çalışma güvenliği



Dışarıdan ayarlanabilir kaygan kavrama



Entegre limit anahtarı



Gösterilen askı kancası ve zincir kutusu opsiyonel olarak mevcuttur.

Tamamen kapalı uzaktan kumanda. Seçenek: Radyo uzaktan kumanda (entegre şaryo ile birlikte).

Teknik bilgiler şaryolar

Uygun Model	Kapasite kg	Boyut	Kiriş flaş genişliği b mm	Kiriş flaş kalınlığı t maks mm	Yay yarıçapı min. m	Elektrikli şaryo hareket hızı 50 Hz'de m /dak	Elektrikli şaryo motor gücü kW - 50 z'de
CPV 2-8'den CPVF-10-4'e kadar	1.000	A	58 - 180	19	0,9	18 or 18/4,5	0,18 or 0,18/0,06
CPV 2-8'den CPVF-10-4'e kadar	1.000	B	180 - 300	19	0,9	18 or 18/4,5	0,18 or 0,18/0,06
CPV 10-8'den CPVF-20-4'e kadar	2.000	A	58 - 180	19	1,15	18 or 18/4,5	0,18 or 0,18/0,06
CPV 10-8'den CPVF-20-4'e kadar	2.000	B	180 - 300	19	1,15	18 or 18/4,5	0,18 or 0,18/0,06
CPV/CPVF 5-20	2.000	A	58 - 180	19	1,15	18 or 18/4,5	0,18 or 0,18/0,06
CPV/CPVF 5-20	2.000	B	180 - 300	19	1,15	18 or 18/4,5	0,18 or 0,18/0,06