



Güvenlik kilitli Levha Kıskaçı Model TBL

Kapasite 500 - 3.000 kg

Bu tutucu, tek çelik levhaların dikey konumunda taşınması yanı sıra kaldırma ve 180° döndürme için kullanılır. Bu tutucu ayrıca çelik konstrüksiyonlar ve profillerin taşınması için de kullanılabilir. Sarkma eğilimi bulunan büyük boyutlu levhaların ve uzun materyaller için yayıcı giriş ile birlikte bir çift levha tutucuların kullanılması tavsiye edilir.

Çene kilitleme kolu ile açılabilir ve kapatılabilir (pozitif yaylı kam kullanan TBL 0.5 t hariç). Güvenlik kilidi, yaylı kamı durdurur ve yüksüz halde bile tutucunun açılmasını önler.

Bu levha tutucunun bakımı kolay olup, bağımsız veya set halindeki parçaların değiştirilmesini kolaylaştırır. Tutucu onarımı fabrika veya uzman ve belgeli teknisyenler tarafından yapılabilir.

TVL 0.5 bir güvenlik kilidi ile donatılmıştır (pozitif yaylı kam), ancak kilit kolu ayrıca tedarik edilmelidir.



Min. yük nominal
WLL'nin %10'dur!

Teknik bilgiler Model TBL

Model	EAN-No. 4025092*	Kapasite kg	Çene Kapasitesi Z mm	Ağırlık kg
TBL 0,5	*550000	500	0 - 16	1,5
TBL 1,0	*550017	1.000	0 - 20	3,0
TBL 2,0	*550024	2.000	0 - 32	9,3
TBL 3,0	*550048	3.000	0 - 32	9,3

Ölçüler Model TBL

Model	TBL 0,5	TBL 1,0	TBL 2,0	TBL 3,0
A, mm	99	126	192	192
B, mm	195	225	312	312
Ø C, mm	29	50	80	80
D, mm	33	49	75	75
E, mm	47	70	96	96
F, mm	50	82	100	100
G, mm	48	55	81	81
H, mm	11	12	20	20
I, mm	16	20	24	24

Materyalin yüzey sertliği

HRC 30/Brinell 300'ü aşmamalıdır.

