

## Teknik bilgiler model TKL ve model TKR

| Model                                   | TKL 1,0<br>TKR 1,0                             | TKL 2,0<br>TKR 2,0 | TKL 3,2<br>TKR 3,2 | TKL 5,0<br>TKR 5,0 | TKL 8,0<br>TKR 8,0 | TKL 12,0<br>TKR 12,0 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| EAN-No. model TKL 4025092*              | *382878  | *382922            | *382984            | *383059            | *383073            | *383097              |
| EAN-No. model TKR 4025092*              | *382915  | *382946            | *382779            | *383066            | *383080            | *383103              |
| Tartım aralığı, t                       | 0 - 1,0  | 0 - 2,0            | 0 - 3,2            | 0 - 5,0            | 0 - 8,0            | 0 - 12,0             |
| Nominal yük, t                          | 1,0  | 2,0                | 3,2                | 5,0                | 8,0                | 12,0                 |
| Limit yük, t                            | 1,1  | 2,2                | 3,5                | 5,5                | 8,8                | 13,2                 |
| Kopma yükü, t                           | ≥ 4,0  | ≥ 8,0              | ≥ 13,0             | ≥ 20,0             | ≥ 32,0             | ≥ 48,0               |
| Kaldırma aksesuarları hariç ağırlık, kg | 1,85   | 1,99               | 2,5                | 2,7                | 3,6                | 3,9                  |
| Kaldırma aksesuarları dahil ağırlık, kg | 3,0  | 3,5                | 6,0                | 7,5                | 10,5               | 20,0                 |
| Son değer hassaslığı                    | 0,1%   | 0,1%               | 0,1%               | 0,1%               | 0,1%               | 0,1%                 |
| Ayar kademesi, kg (bölüm)               | 0,5  | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 2,0                | 5,0                  |
| Çalışma süresi yaklaşık, h*             | 200  |                    |                    |                    |                    |                      |
| Sıcaklık aralığı (çalışma)              | -10 °C ile +50 °C                              |                    |                    |                    |                    |                      |
| Sıcaklık aralığı (saklama)              | -20 °C ile +70 °C                              |                    |                    |                    |                    |                      |
| Koruma                                  | IP54   |                    |                    |                    |                    |                      |
| Ekran (LCD 20,5 mm yükseklik)           | 4 1/2 basamak                                  |                    |                    |                    |                    |                      |
| Dara                                    | Anma kapasitesinin %100'u                      |                    |                    |                    |                    |                      |
| Aşırı yük uyarısı                       | Anma kapasitesinin %110'unda aşırı yük uyarısı |                    |                    |                    |                    |                      |

\*4 x 1,5V AA batarya ile

## Teknik bilgiler model TKL ve model TKR

| Model | TKL 1,0<br>TKR 1,0 | TKL 2,0<br>TKR 2,0 | TKL 3,2<br>TKR 3,2 | TKL 5,0<br>TKR 5,0 | TKL 8,0<br>TKR 8,0 | TKL 12,0<br>TKR 12,0 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| A, mm | 389                | 417                | 488                | 571                | 657                | 804                  |
| B, mm | 356                | 379                | 441                | 514                | 588                | 709                  |
| C, mm | 60                 | 60                 | 75                 | 90                 | 100                | 140                  |
| D, mm | 110                | 110                | 135                | 160                | 180                | 260                  |
| E, mm | 13                 | 16                 | 18                 | 22                 | 26                 | 35                   |
| F, mm | 20                 | 25                 | 32                 | 40                 | 49                 | 45                   |
| G, mm | 70                 | 81                 | 103                | 126                | 152                | 190                  |
| H, mm | 128                | 136                | 140                | 148                | 158                | 176                  |
| J, mm | 77,4               | 77,4               | 84,4               | 84,4               | 97,4               | 97,4                 |

