

Teknik bilgiler EGV PSH

Model	EGV PSH 14-45T II	EGV PSH 14-45TF II	EGV PSH 14-50T II	EGV PSH 16-25 II	EGV PSH 16-35 II
Ürün Kodu	25414453	25414455	25414503	25416251	25416351
Çalıştırma	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
İşletim	Yaya kumandalı	Yaya kumandalı	Yaya kumandalı	Yaya kumandalı	Yaya kumandalı
Kapasite (2,5 m'ye kadar), kg	1400	1400	1400	1600	1600
Yük merkezi c, mm	600	600	600	600	600
Dingil Açıklığı y, mm	1370	1370	1370	1370	1370
Ağırlık (akülü 180 Ah), kg	1190	1223	1229	1025	1090
Tekerlek tipi ¹	PUR/VG+PUR	PUR/VG+PUR	PUR/VG+PUR	PUR/VG+PUR	PUR/VG+PUR
Dümen tekerlekleri, mm	250x101+100x38	250x101+100x38	250x101+100x38	250x101+100x38	250x101+100x38
Yük tekerlekleri, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Tekerlek/yük tekerliği sayısı (x= tahrikli)	1x +2/4	1x+2/4	1x +2/4	1x +2/4	1x +2/4
Yükseklik, mastsız h1, mm	2080	2089	2285	1765	2265
Serbest kaldırma (h2) mm	-	1470	-	-	-
Kurs, mm	4410	4410	5025	2410	3410
Yükseklik, en üst noktada h4, mm	5020	5029	5635	2970	3970
Çatal yüksekliği maks. h3, mm	4500	4500	5115	2500	3500
Kontrol kolu yüksekliği maks. h14, mm	1390	1390	1390	1390	1390
Alçaltılmış çatal yüksekliği h13, mm	90	90	90	90	90
Genel yükseklik L1, mm	1966	1966	1966	1944	1944
Uzunluk, apron dahil,	816	816	816	795	795
Genel genişlik b1/b2, mm	800	800	800	800	800
Çatal yüksekliği s, mm	70	70	70	70	70
Çatal genişliği e, mm	170	170	170	170	170
Çatal uzunluğu l, mm	1150	1150	1150	1150	1150
Çatalların dış ölçüleri b5, mm	560	560	560	560	560
Yerden Yükseklik mm	20	20	20	20	20
Koridor genişliği palet Ast, mm	2389	2389	2389	2195	2195
Dönüş yarı çap Wa, mm	1613	1613	1613	1613	1613
Yüklü/yüksüz hız, km/h	6/6"	6/6"	6/6"	6/6"	6/6"
Yüklü/yüksüz kaldırma hızı, m/s	0,14/0,28"	0,14/0,28"	0,14/0,28"	0,13/0,25"	0,13/0,25"
Yüklü/yüksüz indirme hızı, m/s	0,34/0,40"	0,34/0,40"	0,34/0,40"	0,31/0,38"	0,31/0,38"
Yüklü/yüksüz maks. eğim, %	5/10"	5/10"	5/10"	5/10"	5/10"
Servis freni	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik
Tahrik motoru gücü, KW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Kaldırma motoru gücü, KW	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Akü ²	PzS	PzS	PzS	PzS	PzS
Akü Voltajı, V/Ah	24/300 ³	24/300 ³	24/300 ³	24/225-300	24/225-300
Akü ağırlığı, kg	270	270	270	270	270
Kontrol şekli	impulse	impulse	impulse	impulse	impulse

¹ PUR... Poliüretan, VG...dolgu kauçuk

² PzS... Traksiyoner akü

³ Ekipman 300Ah aküye sahiptir

