

Yük Taşıma Ekipmanı Akülü Transpaletler

Akülü sürürlü manuel palet taşıyıcı model EGU 15N JOKER

Kapasite 1500 kg

Kısa mesafelerde iç mekanlarda düz bir zeminde paletli ürünlerin taşınması için idealdir. Kompakt boyutlar ve kolay dönüşler, EGU 15N JOKER modelini standart palet taşıyıcı için gerçek bir alternatif yapar. Bir elektrik kontrol ve güçlü motor hassas ölçümlü ve hızlı bir çalıştırma sağlar.

Yüksek performanslı hidrolik pompa yükün akıcı bir şekilde kaldırılmasını garanti eder.

Özellikler

- Hızlı kaldırma – kaldırma – indirme fonksiyonlarına sahip güvenli kumanda kolu.
- İndirme hızı, yükün hassas bir şekilde indirilmesi için hassas bir şekilde ayarlanmıştır.
- Aşırı yüklenmeye karşı basınç boşaltma valfi.
- Bakım gerektirmeyen motor ve aküler.
- Entegre akü şarj aleti sayesinde her 2V30 prizinde hızlı şarj.
- Elektromanyetik frenli güçlü DC orta-motor.
- Akü şarj göstergesi
- Giriş silindirlere taban paletlerine girişi kolaylaştırmaktadır.

Teslimat kapsamı

- Bakım gerektirmeyen 2 x 12V/40 Ah kurşunsuz akü ve entegre akü şarj aleti.



Teknik bilgiler model EGU 15N JOKER

Model	EGU 15N JOKER
Ürün Kodu	192008984
Çalıştırma	Elektrik
Kapasite Kg	1500
Yük merkezi c, mm	600
Dingil açıklığı Y, mm	1279
Ağırlık (akü dahil), kg	165
Tekerlek tipi ¹	PUR/PUR
Dümen tekerlekleri, mm	220x70
Yük tekerlekleri, mm	80x70
Tekerlek/yük tekerliği sayısı (x= tahrik)	2+1X/4
Kurs h3, mm	115
Kontrol kolu yüksekliği min./maks. h14	850/1295"
Alçaltılmış çatal yüksekliği h13, mm	85
Genel uzunluk L1, mm	1666
Apron uzunluğu L2, mm	516
Genel genişlik b1, mm	560
Çatal yüksekliği s, mm	48
Çatal genişliği e, mm	160
Çatal uzunluğu l, mm	1150
Çatalların dış ölçüleri b5, mm	540
Zeminden yükseklik m2, mm	37
Koridor genişliği palet Ast, mm	1961
Dönüş yarı çapı Wa, mm	1507
Çalıştırma	manuel-hidrolik
Yüklü/yüksüz hareket hızı, m/s	4,2/4,6"
Yüklü/yüksüz indirme hızı, m/s	Ölçümlü
Yüklü/yüksüz eğim, m/s	4/10"
Servis freni	Elektrik
Tahrik motoru gücü S2 60 min, kW	0,45
Akü	Çalıştırıcı
Akü Voltajı, V/Ah	2x12/40
Akü ağırlığı, kg	30
Kontrol şekli	MOSFET
¹ PUR... Poliüretan	

